


# Инструкция по эксплуатации

MAYTONI

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ALM-5920-S-2M АРТИКУЛ 636025

|                                                                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                                                                                       | Алюминий                                                                     |
| Размер                                                                                         | 2000x60x20,5 мм                                                              |
| Цвет                                                                                           | Серебро                                                                      |
| Тип монтажа                                                                                    | Скрытого монтажа                                                             |
| Рассеиваемая тепловая мощность                                                                 | 14 Вт/м                                                                      |
| Поглощение света                                                                               | 30%                                                                          |
| Максимальная ширина светодиодной ленты                                                         | 12 мм                                                                        |
| Комплектация                                                                                   | Алюминиевый профиль 2 м - 1 шт.<br>Рассеиватель из поликарбоната 2 м - 1 шт. |
| <i>*Заглушки, крепления и другие аксессуары в комплект не входят и приобретаются отдельно.</i> |                                                                              |



### ОПИСАНИЕ

Встраиваемый профиль ALM-5920-S-2M сечением 59x20 мм, выполненный из анодированного алюминия в цвете серебро. Профиль усиленной конструкции предназначен для подсветки ступеней со специальной антискользящей поверхностью. Степень защиты от механических повреждений IK10. Интеграция со светодиодной лентой шириной до 12 мм и мощностью до 20 Вт/м. Длина профиля 2 м, в комплекте рассеиватель из поликарбоната в белом цвете. Ширина световой линии 12,3 мм. Заглушки и другие комплектующие приобретаются отдельно. Гарантия 3 года.

### МОНТАЖ ПРОФИЛЯ



Необходимые компоненты

1. Профиль

2. Заглушки

3. Рассеиватель

4. Светодиодная лента







### РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Просверлите в основании профиля отверстие для вывода провода питания светодиодной ленты и для крепления к поверхности ступени.

2. Обезжирьте поверхность профиля и дождитесь полного высыхания поверхности. Установите светодиодную ленту в профиль. При установке профиля во влажных помещениях рекомендуется использовать ленту со степенью защиты не ниже IP65 и герметичные соединители. Выведите кабель питания через отверстие и изоляционную втулку в профиле;

3. Подключите светодиодную ленту к источнику питания, соблюдая полярность. Зафиксируйте основание профиля с установленной лентой на поверхности ступени.

4. Зафиксируйте верхнюю часть профиля с антискользящей поверхностью на основание профиля, закрепите рассеиватель и заглушки.



*\* Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.*

#### ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

#### СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции, являются безопасными в эксплуатации. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет **36 месяцев** со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМПОРТЕР

Изготовитель:

«Майтони ГмбХ», 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

Импортер: ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 [www.maytoni.ru](http://www.maytoni.ru)

**MAYTONI**